Mod. WK056

CE

WATER PRO

Tester agua: pH/ORP/Conductivity/TDS/Salt/Temp

Analizador profesional de agua, con microprocesador incorporado y resistente al agua.

Mide: pH/ORP/Conductividad/TDS/Salinidad/Temperatura. Además, este set lleva un kit para el autocalibraje del aparato en caso de que fuera necesario.

Características y utilidades

- Gran pantalla LCD para mostrar valores de pH o ORP o Conductividad o TDS or Salinidad junto con el de temperatura simultáneamente.
- Resistente al agua IP-57 con mango ergonómico. Flota en el agua.
- Sistema de compensación automática de temperatura (ATC) con grados en unidades de ºC/ºF intercambiables.
- Muestra el valor de medición actual automáticamente al insertar el sensor en el agua.
- Símbolos de PH ORP COND TDS Sal and unidades pH, mV, µS, mS, ppm, ppt, ºC, ºF.
- Muestra valores de Máximos/Mínimos y fijación de valores de lectura.
- Indicador de pilas descargadas.
- Auto apagado después de 10 minutes sin uso.
- Sistema fácil de inrescambio de módulos de sensores para medir los diferentes parámetros.

Especificaciones técnicas

WK056 WATER PRO			
	pH	**ORP**	**Temp.**
Rango	-2 ~ 16.00	-1000 ~ 1000	0 ~ 90.0 ºC
Precisión	± 0.01 + 1 digit	± 2 + 1 digit	± 0.2 ºC + 1 digit
Resolución	0.01 pH	1 mV	0.1 ºC
ATC	0 ~ 90 ºC		
Calibración	4.00, 7.00, 10.01		

	Conductividad	**TDS**	**Salinidad**
Rango	0 ~ 2000 µS 2.00 ~ 20.00 mS	0 ~ 1300 ppm 1.30~13.00 ppt	0 ~ 1000 ppm 1.00~12.00 ppt
Precisión	± 2% FS (Cond.? TDS? Salt)		
Resolución	1 µS/0.01 mS	1 ppm/0.01 ppt	1 ppm/0.01 ppt
ATC	0 ~ 50 ºC		
Calibración	0 µS, 1413 µS, 12.88 mS		

Pilas	DC1.5V × 4 battery (UM-4/AAA)
Tamaño	Aparato: 195 × 40 × 36 mm, Set: 230 × 205 × 50 mm
Peso	Aparato: 135g (with battery), Set: 790g

Accesorios incluidos::

1. Solución buffer pH 4 & 7
2. Solución standard 1413 uS
3. Pilas 1.5V x 4
4. Conectores

5. Caja para guardar el aparato
6. Manual de instrucciones